## Script de création des comptes dans un active Directory et ouverture des sessions RDS.

Le script ci-dessous doit être passé avec le chemin d'un fichier csv en argument.

Le contenu du fichier csv sera détaillé après le script.

```
# Force le type d'execution
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"
$host.ui.RawUI.WindowTitle = "Script de création d'utilisateurs dans l'Active Directory"
$host.ui.RawUI.ForegroundColor = 'Green'
$host.ui.RawUI.BackgroundColor = 'Black'
Set-PSDebug -Off
<#
.SYNOPSIS
  Script permettant l'inscription des nouveaux utilisateurs dans l'Active Directory.
.DESCRIPTION
  Script permettant l'inscription des nouveaux utilisateurs dans l'Active Directory.
.PARAMETER FichierCSV
  Chemin complet du fichier .CSV
.EXAMPLE
  ActiveDirectoryUsersCreator.ps1 "D:\Users\user\Scripts\Active Directory\fichier.csv"
.INPUTS
.OUTPUTS
```

## .NOTES

Le script suit le processus suivant :

- Analyse du fichier CSV entré en paramètre du script
  - \* Le fichier CSV doit contenir les colonnes suivantes :
    - + Nom
    - + Prenom
    - + NomComplet
    - + Utilisateur
    - + MotDePasse
    - + Groupe (dans lequel sera ajouté l'utilisateur)
    - + UniteOrganisation (dans laquelle sera ajouté l'utilisateur)
    - + UniteOrganisationRacine (dans laquelle sera ajouté l'Unité Organisationnelle précédente)
    - + Domaine (Domaine dans lequel créer l'utilisateur)
    - + TLD (TLD du domaine)
    - + Serveur (Serveur sur lequel l'utilisateur se connectera)
    - + Passerelle (Serveur de passerelle de bureau à distance)
    - + Administrateur (Compte administrateur du domaine)
    - + AdminPassword (Mot de passe du compte administrateur)
    - + ExecutablePath (Chemin de l'exécutable dont on créera le raccourci)
    - + Logiciel (Nom du logiciel qui sera donné au raccourci)
- Création du dossier qui recevra les fichiers RDP destinés aux utilisateurs pour se connecter sur le serveur qui leur a été attribué.
- Création de l'Unité Organisationnelle dans laquelle seront inscrits les nouveaux utilisateurs si celle-ci n'existe pas déjà.
- Création du Groupe de sécurité dans lequel seront inscrits les nouveaux utilisateurs si celui-ci n'existe pas déjà.
  - Création du compte utilisateur dans l'Unité Organisationnelle.
  - Intégration du compte utilisateur dans le groupe dont il dépend.
  - Génération du fichier RDP.
  - Ouverture de session de l'utilisateur.
  - Création du raccourci de l'application sur le bureau de la session.

#>

# Importation du module Active Directory

Import-Module ActiveDirectory

# Prise en compte du fichier CSV dont le chemin est passé en argument

```
#Param(
#[string]$FichierCSV
#)
$FichierCSV = $args[0]
#### Déclaration des fonctions utilisées dans le script ####
# Fonction permettant une pause jusqu'à l'appui sur une touche
function Pause ($Message="Appuyer sur une touche pour continuer..."){
Write-Host ""
Write-Host -NoNewLine $Message
$null = $Host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho,IncludeKeyDown")
Write-Host ""
}
# Fonction utilisée pour la création d'un nouveau raccourci.
Function New-Shortcut{
param(
 [parameter(Mandatory=$true)][string]$ShortcutFullName,
 [parameter(Mandatory=$true)][string]$ShortcutTarget
$ShortcutObject = New-Object -comObject WScript.Shell
$Shortcut = $ShortcutObject.CreateShortcut($ShortcutFullName)
$Shortcut.TargetPath = $ShortcutTarget
$Shortcut.Save()
}
##### Script #####
# Analyse du fichier csv en spécifiant le caractère de séparation.
$UtilisateursCSV = Import-csv -Path $FichierCSV -Delimiter ";"
# Enregistrement des variables issues de l'analyse du fichier CSV passé en argument.
foreach($ligne in $UtilisateursCSV)
```

```
$Nom = $ligne.Nom
$Prenom = $ligne.Prenom
$NomComplet = $ligne.NomComplet
$NomUtilisateur = $ligne.Utilisateur
$MotDePasse = $ligne.MotDePasse
$Groupe = $ligne.Groupe
$UniteOrganisation = $ligne.UniteOrganisation
$UniteOrganisationRoot = $ligne.UniteOrganisationRacine
$Domaine = $ligne.Domaine
TLD = ligne.TLD
$RDSServer = $ligne.Serveur
$Passerelle = $ligne.Passerelle
# Vérification et création du dossier dans lequel seront déposés les fichiers RDP
$RDPDir = "C:\RDP_$Groupe"
If(!(test-path $RDPDir))
   New-Item -ItemType Directory -Force -Path $RDPDir
}
# Vérification de l'existence de l'OU à créer dans la base Active Directory
$OUExist = Get-ADOrganizationalUnit -LDAPFilter "(Name= $UniteOrganisation)" | Select-Object Name | Foreach
{ $_.Name }
if ( "$OUExist" -eq " $UniteOrganisation" ) {
  # Si l'OU existe déjà, afficher un message d'avertissement
  Write-Warning "`n L'Unite Organisationnelle $UniteOrganisation existe deja."
  }
    else
  # Si l'OU n'existe pas, création de l'OU
  Write-Warning "`n L'Unite Organisationnelle $UniteOrganisation n'existe pas."
  New-ADOrganizationalUnit -Name _$UniteOrganisation -Path
"OU=$UniteOrganisationRoot,DC=$Domaine,DC=$TLD"
```

```
}
# Vérification de l'existence du groupe à créer dans la base Active Directory
$GroupExist = Get-ADGroup -LDAPFilter "(Name=$Groupe)" | Select-Object Name | Foreach { $_.Name }
if ( "$GroupExist" -eq "$Groupe" ) {
  # Si l'utilisateur existe déjà, afficher un message d'avertissement
  Write-Warning "`n Le groupe $Groupe existe deja dans l'annuaire."
  }
else
  # Si le groupe n'existe pas, création du groupe.
  Write-Warning "`n Le groupe $Groupe n'existe pas dans l'annuaire."
  New-ADGroup $Groupe -Path
"OU=_$UniteOrganisation,OU=$UniteOrganisationRoot,DC=$Domaine,DC=$TLD" -GroupCategory Security -
GroupScope Global -PassThru -Verbose
}
# Vérification de l'existence de l'utilisateur à créer dans la base Active Directory
if (Get-ADUser -F {SamAccountName -eq "$NomUtilisateur"}) {
  # Si l'utilisateur existe déjà, afficher un message d'avertissement
  Write-Warning "`n Le compte $NomUtilisateur existe deja dans l'annuaire."
  }
else
  #Création de l'utilisateur
  Write-Warning "`n Le compte $NomUtilisateur n'existe pas dans l'annuaire."
  New-ADuser `
  -Name "$NomComplet" `
  -GivenName "$Prenom" `
  -Surname "$Nom" `
  -SamAccountName "$NomUtilisateur" `
```

```
-Path "OU= $UniteOrganisation,OU=$UniteOrganisationRoot,DC=$Domaine,DC=$TLD" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "$MotDePasse" -AsPlainText -force) `
  -passThru`
  -Enabled $True `
  -ChangePasswordAtLogon $False `
  -CannotChangePassword $True
  #Ajout de l'utilisateur dans le groupe dont il dépend
  Add-ADGroupMember -Identity "$Groupe" -Members "$NomUtilisateur"
}
##### Création du fichier RDP. #####
# Vérification de l'existence du fichier rdp.
if ( ( Test-Path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" ) -eq $False ) {
□# Si le fichier n'existe pas, afficher un message et créer le fichier
[Write-Host "`n Le fichier $NomUtilisateur n'existe pas dans le répertoire $RDPDir `n Création du fichier"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "screen mode id:i:2"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "use multimon:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "desktopwidth:i:1920"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "desktopheight:i:1080"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "session bpp:i:16"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "winposstr:s:0,1,-1816,21,-952,777"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "compression:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "keyboardhook:i:2"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "audiocapturemode:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "videoplaybackmode:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "connection type:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "networkautodetect:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "bandwidthautodetect:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "displayconnectionbar:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "enableworkspacereconnect:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "disable wallpaper:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "allow font smoothing:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "allow desktop composition:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "disable full window drag:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "disable menu anims:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "disable themes:i:1"
```

```
ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "disable cursor setting:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "bitmapcachepersistenable:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "full address:s:$RDSServer"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "audiomode:i:2"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "redirectprinters:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "redirectcomports:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "redirectsmartcards:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "redirectclipboard:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "redirectposdevices:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "autoreconnection enabled:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "authentication level:i:2"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "prompt for credentials:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "negotiate security layer:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "remoteapplicationmode:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "alternate shell:s:"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "shell working directory:s:"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "gatewayhostname:s:$Passerelle"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "gatewayusagemethod:i:2"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "gatewaycredentialssource:i:4"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "gatewayprofileusagemethod:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "promptcredentialonce:i:1"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "gatewaybrokeringtype:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "use redirection server name:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "rdgiskdcproxy:i:0"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "kdcproxyname:s:"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "drivestoredirect:s:"
  ADD-content -path "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp" -value "username:s:$Domaine.$TLD\$NomUtilisateur"
  }
else
  {
  # Si le fichier existe déjà, afficher un message d'avertissement
  Write-Warning "`n Le fichier $NomUtilisateur.rdp existe deja dans le répertoire $RDPDir"
}
##### Ouverture des sessions de bureau à distance. #####
# Enregistrement des infos de connexions
cmdkey /add:$RDSServer /user:$NomUtilisateur@$Domaine.$TLD /pass:$MotDePasse
```

```
# Connexion au serveur par l'utilisateur

mstsc "$RDPDir\$NomUtilisateur.rdp"

# Suppression des infos de connexions de l'utilisateur de la mémoire système

cmdkey /delete:$RDSServer

# Fin de la boucle

Pause
}

##### Fin du script ####

$host.ui.RawUI.ForegroundColor = 'Red'

Write-Host "`n Au revoir !!!"

$host.ui.RawUI.ForegroundColor = 'Green'

Pause
```

## Contenu du fichier csv:

Nom; Prenom; NomComplet; Utilisateur; MotDePasse; Groupe; UniteOrganisation; UniteOrganisation Racine; Domaine; TLD; Serveur; Passerelle

Revision #2 Created 8 July 2021 12:27:03 by Aymeric Putty Updated 8 July 2021 13:15:32 by Aymeric Putty