

Ajouter un node avec des VMs a un cluster (en cours)

Faire les copies des VMs

```
mkdir -p /home/qemu-server/  
mkdir -p /home/lxc/  
cp /etc/pve/qemu-server/* /home/qemu-server/  
cp /etc/pve/lxc/* /home/lxc/
```

Vérifier que les Vm on pas les mêmes ID entre les deux clusters
Vérifier que tes serveurs ont bien la même version de proxmox

Si c'est bon tu verifies l'état de ton fichier hosts (/etc/hosts)
Tu ping les hostname

exemple :
10.88.88.20 pve01
10.88.88.21 pve02
10.88.88.22 pve-stor01
10.88.88.23 pve03

ping pve01
ping pve02 etc..

si tout ping alors tu lances la creation du cluster (via l'interface web)
et après tu ajoutes les autres serveurs

Si ca foire
NE REBOOT PAS LES NODES

Tu te connectes en ssh ou console
et tu fais :

```
service pve-cluster restart  
service corosync restart
```

```
cp /home/lxc/* /etc/pve/lxc/  
cp /home/qemu-server/* /etc/pve/qemu-server/
```

et tu retrouveras tes vms

Revision #2

Created 2 April 2020 11:17:47 by Cécile

Updated 6 July 2021 13:44:47 by Cécile