

Les commandes de bases

- [Podman](#)

Podman

Commande	Description	Commande	Description
attach	S'attacher à un container en cours d'exécution	commit	Créer une image depuis un container modifié
build	Construire une image depuis un Dockerfile	create	Créer un container (mais ne le démarre pas)
diff	Inspecter les changements dans un filesystem d'un container	exec	Exécuter un processus au sein d'un container
export	Exporter le contenu du filesystem du container	help, h	Afficher la liste des commandes disponibles
history	Afficher l'historique d'une image	images	Lister les images disponible sur le stockage local
import	Importer une archive pour créer une image de filesystem	info	Affiche les informations systèmes
inspect	Afficher la configuration d'une image ou d'un container	kill	Envoie un signal "kill" vers un ou plusieurs containers
load	Charger une image depuis une archive	login	Se connecter à une registry
logout	Se déconnecter d'une registry	logs	Récupérer les logs d'un container
mount	Monter un root filesystem d'un container	pause	Mettre en pause tous les processus dans un ou plusieurs containers
ps	Lister les containers	port	Lister les ports mappés pour un container
pull	Télécharger une image depuis un registry	push	Pousser une image vers une registry
restart	Redémarrer un ou plusieurs containers	rm	Supprimer un ou plusieurs containers

rmi	Supprimer une ou plusieurs images du stockage local	run	Exécuter une commande dans un container
save	Sauvegarder une image vers une archive	search	Recherche une image dans les registries disponible
start	Démarrer un ou plusieurs containers	stats	Afficher différentes stats pour un container comme le CPU ou les I/O
stop	Stopper un ou plusieurs containers	tag	Taguer une image
top	Afficher le processus en cours dans un container	umount, unmount	Démonter un root filesystem d'un container
unpause	"Unpause" les processus au sein d'un container	version	Afficher la version de Podman
wait	Interrompre l'exécution d'un ou plusieurs containers		